

2D DİJİTAL YÜKSEKLİK ÖLÇER

ÖZELLİKLER

- YENİ NESİL YÜKSEKLİK MİHENGİRİ 300 - 600 mm ÖLÇÜM ARALIĞI SAĞLAR
- 570 mm - 870 mm ARALIĞINA KADAR UZATILABİLİR
- 8 mm ÇAPINDAKİ ÖLÇÜM PROBU PİYASADAKİ DİĞER POPÜLER PROBLARLA UYUMLUDUR
- YAZILIM VE DONANIM İTİBARIYLA STABİL ÖLÇÜM SAĞLAR
- 6,4" RENKLİ EKRAN



	ValuePlus 300	ValuePlus 600
ÖLÇÜM ARALIĞI	12" / 300 mm	24" / 600 mm
GENİŞLETİLMİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI	570 mm	870 mm
PROP ÇAPI	Ø8 mm	
ÇÖZÜNÜRLÜK (mm)	0.01 / 0.001 / 0.0001	
DOĞRULUK (mm)	(2.6+5L) µm*(L birim : m)	
TEKRARLANABİLİRLİK (mm)	Düz ≤1µm*	
	Küresel ≤ 3µm*	
EKRAN	Renkli LCD, 6.4"	
MAKSİMUM MOTOR HIZI	75 (mm/s)	
TAHRİK SİSTEMİ	Motor Sürücü / Manuel	
ÖLÇME KUVVETİ	1.5 ± 0.5 N	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (C)°	10 ~ 30	
IP SINIFI	IP40	
YÜKSEKLİK	709 mm	1009 mm
AĞIRLIK	20 kg	22 kg
ARAYÜZ	USB x 3	
HAVA YASTIĞI	Var	
GÜÇ KAYNAĞI	AC Adaptör / Pil (Li-ion)	
KOD	AS-628120	AS-628240
FİYAT USD		