Ürün bilgileri

Hassas uzunluk ölçüm makinesi Precimar PLM 600-E

Ambalaj içeriği
Standard software 828 WIN "Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), 2 parallel gage blocks 60/20, 2 plug-in heads Ø 5mm, 2 quick clamps, Pair of measuring brackets 90/60 Ci/a, USB stick, Accessories package

Uygulama
Kalibrasyon:
- Düz delik mastarları ve mastar halkaları
- Ayar mastarı halkaları
- Tutma mastarları
- Küresel mastar blokları, dahili mikrometreler
- Mastar blokları
- Dişli mastarlar
- Konik dişli mastarlar
- Dişli mastarlar
- Analog indikatörler
- Analog komparatörler
- 2 noktalı delik mastarlar
- Dış mikrometreler
- 2 noktalı iç mikrometreler
- Hassas uzunluk ölçümü
- İnce ve deforme olmuş iş parçalarının ölçümü



Malzeme no.: **5350700**

Teknik veriler

Dış ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0 bis 600
İç ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0,5 - 445
Doğrudan ölçüm aralığı [mm]	200
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [µm]	≤ (0,085 + L/1500)
Tekrarlanabilirlik [µm]	≤ 0,05
Konum sapması / hata sınırı (mm cinsinden U) [µm] *	≤ (0,07 + L/2000)
Kumanda koluyla temas hızı (maks.)	8 mm/s
Ölçüm kuvvetleri [N]	0 - 13,9
Aygıtın uzunluğu [mm]	1660
Kütle [kg]	480
Tabla yüzeyi (A x B) mm	150 X 300

Ürün bilgileri

Hassas uzunluk ölçüm makinesi Precimar PLM 1000-E

Ambalaj içeriği
Standard software 828 WIN "Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), 2 parallel gage blocks 60/20, 2 plug-in heads Ø 5mm, 2 quick clamps, Pair of measuring brackets 90/60 Ci/a, USB stick, Accessories package

Uygulama
Kalibrasyon:
- Düz delik mastarları ve mastar halkaları
- Ayar mastarı halkaları
- Tutma mastarları
- Küresel mastar blokları, dahili mikrometreler
- Mastar blokları
- Dişli mastarlar
- Konik dişli mastarlar
- Dişli mastarlar
- Analog indikatörler
- Analog komparatörler
- 2 noktalı delik mastarlar
- Dış mikrometreler
- 2 noktalı iç mikrometreler
- Hassas uzunluk ölçümü
- İnce ve deforme olmuş iş parçalarının ölçümü



Malzeme no.: **5350800**

Teknik veriler

Dış ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0 - 1000
İç ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0,5 - 845
Doğrudan ölçüm aralığı [mm]	200
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [µm]	≤ (0,085 + L/1500)
Tekrarlanabilirlik [µm]	≤ 0,05
Konum sapması / hata sınırı (mm cinsinden U) [µm] *	≤ (0,07 + L/2000)
Ölçüm kuvvetleri [N]	0 - 13,9
Aygıtın uzunluğu [mm]	2110
Kütle [kg]	535
Tabla yüzeyi (A x B) mm	150 X 300