Ürün bilgileri

Kalibrasyon ölçüm aletleri Precimar ULM 520 S-E

Ambalaj içeriği

Standard software 828 WIN "Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

Uygulama

Kalibrasyon:

- Düz delik mastarları ve mastar halkaları
- Ayar mastarı halkaları
- Tutma mastarları
- Küresel mastar blokları, dahili mikrometreler
- Mastar blokları
- Dişli mastarlar
- Konik dişli mastarlar
- Dişli mastarlar
- Konik mastarlar
- Analog indikatörler
- Analog komparatörler
- 2 noktalı delik mastarlar
- Dış mikrometreler
- 2 noktalı iç mikrometreler



Malzeme no.: **5350267**

Teknik veriler

Dış ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0 - 520
İç ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0,5 - 365
Doğrudan ölçüm aralığı [mm]	Dış ölçüm: 0 - 520 İç ölçüm: 0,5 - 365
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [µm]	yalnızca ABBE ölçüm öğesi ile: MPE E1 ? (0,09+L/2000) temel yatak ölçme sistemiyle: MPE E1 ? (0,6+L/1000)
Tekrarlanabilirlik [µm]	Abbe ölçüm parçası ile: ≤ 0,05 Temel yatak ölçüm sistemi ile: ≤ 0,2
Ölçüm kuvvetleri [N]	0,2 ; 1,0 - 4,5 ; 11
Aygıtın uzunluğu [mm]	1080
Kütle [kg]	160
Cihaz boyutları	1080 x 380 x 480

Ürün bilgileri

Kalibrasyon ölçüm aletleri Precimar ULM 1000 S-E

Ambalaj içeriği

Standard software 828 WIN "Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

Uygulama

Kalibrasyon:

- Düz delik mastarları ve mastar halkaları
- Ayar mastarı halkaları
- Tutma mastarları
- Küresel mastar blokları, dahili mikrometreler
- Mastar blokları
- Dişli mastarlar
- Konik dişli mastarlar
- Dişli mastarlar
- Konik mastarlar
- Analog indikatörler
- Analog komparatörler
- 2 noktalı delik mastarlar
- Dış mikrometreler
- 2 noktalı iç mikrometreler



Malzeme no.: **5350268**

Teknik veriler

Dış ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0 - 1025
İç ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0,5 - 870
Doğrudan ölçüm aralığı [mm]	Dış ölçüm: 0 - 1025 İç ölçüm: 0,5 - 870
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [µm]	yalnızca ABBE ölçüm öğesi ile: MPE E1 ? (0,09+L/2000) temel yatak ölçme sistemiyle: MPE E1 ? (0,6+L/1000)
Tekrarlanabilirlik [µm]	Abbe ölçüm parçası ile: ≤ 0,05 Temel yatak ölçüm sistemi ile: ≤ 0,2
Ölçüm kuvvetleri [N]	0,2 ; 1,0 - 4,5 ; 11
Aygıtın uzunluğu [mm]	1500
Kütle [kg]	215
Cihaz boyutları	1500 x 380 x 480