







Dış Ölçüler Outline Dimensions	D□18 Serisi / Serial 
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)	


Referans Nr.	L	D□18					
		DL18		DB18		Hid. Silindir Hyd. cylinder	
		Rulo Roller (DL)	Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DB)	Kapasite Capacity kg	Piston	Kapasite Capacity kg
1020-0200	200	3	300	5	250	2	560
1020-0300	300	5	500	7	350		
1020-0400	400	6	600	10	500	3	840
1020-0500	500	8	800	12	600		
1020-0600	600	9	900	15	750	4	1120
1020-0700	700	11	1100	17	850		
1020-0800	800	12	1200	20	1000	5	1400
1020-0900	900	14	1400	22	1100		
1020-1000	1000	15	1500	25	1250	6	1680

Ürün Nr. 1020 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DL-DB
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik Basınç : 250kgf/cm²


Product Nr. 1020 Die Lifter Hydraulic Model DL-DB
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic Pressure : 250kgf/cm²





Model DL Hareket Yönü
Model DL Movement Direction



Model DB Hareket Yönü
Model DB Movement Direction






Dış Ölçüler Outline Dimensions	D□22 Serisi / Serial 
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)	


Referans Nr.	L	D□22					
		DL22		DB22		Hid. Silindir Hyd. cylinder	
		Rulo Roller (DL)	Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DB)	Kapasite Capacity kg	Piston	Kapasite Capacity kg
1020-0200	200	3	480	5	400	2	1000
1020-0300	300	5	800	7	560		
1020-0400	400	6	960	10	800		
1020-0500	500	8	1280	12	960	3	1500
1020-0600	600	9	1440	15	1200		
1020-0700	700	11	1760	17	1360	4	2000
1020-0800	800	12	1920	20	1600		
1020-0900	900	14	2240	22	1760	5	2500
1020-1000	1000	15	2400	25	2000		

Ürün Nr. 1020 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DL-DB
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik Basınç : 250kgf/cm²

Product Nr. 1020 Die Lifter Hydraulic Model DL-DB
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic Pressure : 250kgf/cm²




Model DL Hareket Yönü
Model DL Movement Direction





Model DB Hareket Yönü
Model DB Movement Direction

Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DL-DB


Die Lifter Hydraulic Model DL-DB






	D□28 Serisi / Serial
Dış Ölçüler Outline Dimensions	
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)	

Referans Nr.	L	D□28					
		DL28		DB28		Hid. Silindir Hyd. cylinder	
		Rulo Roller (DL)	Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DB)	Kapasite Capacity kg	Piston	Kapasite Capacity kg
1020-0200	200	3	750	5	625	2	1270
1020-0300	300	5	1250	7	875		
1020-0400	400	6	1500	10	1250	3	1905
1020-0500	500	8	2000	12	1500	4	2540
1020-0600	600	9	2250	15	1875		
1020-0700	700	11	2750	17	2125	5	3175
1020-0800	800	12	3000	20	2500		
1020-0900	900	14	3500	22	2750	6	3810
1020-1000	1000	15	3750	25	3125		
1020-1100	1100	16	4000	27	3375	7	4445
1020-1200	1200	17	4250	30	3750		
1020-1300	1300	18	4500	32	4000	8	5080
1020-1400	1400	19	4750	35	4375		
1020-1500	1500	20	5000	37	4625		
1020-1600	1600	22	5500	40	5000	9	5715
1020-1700	1700	24	6000	42	5250	10	6350
1020-1800	1800	25	6250	45	5625		
1020-1900	1900	27	6750	47	5875	11	6985




Model DL Hareket Yönü
Model DL Movement Direction





Model DB Hareket Yönü
Model DB Movement Direction

Ürün Nr. 1020 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DL-DB
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik Basınç : 250kgf/cm^2


Product Nr. 1020 Die Lifter Hydraulic Model DL-DB
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic Pressure : 250kgf/cm^2






	D□36 Serisi / Serial
Dış Ölçüler Outline Dimensions	
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)	

Referans Nr.	L	D□36					
		DL36		DB36		Hid. Silindir Hyd. cylinder	
		Rulo Roller (DL)	Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DB)	Kapasite Capacity kg	Piston	Kapasite Capacity kg
1020-0200	200	3	1200	5	1000	2	1900
1020-0300	300	5	2000	7	1400	3	2850
1020-0400	400	6	2400	10	2000		
1020-0500	500	8	3200	12	2400	4	3800
1020-0600	600	9	3600	15	3000		
1020-0700	700	11	4400	17	3400	5	4750
1020-0800	800	12	4800	20	4000	6	5700
1020-0900	900	14	5600	22	4400		
1020-1000	1000	15	6000	25	5000	7	6650
1020-1100	1100	16	6400	27	5400		
1020-1200	1200	17	6800	30	6000	8	7600
1020-1300	1300	18	7200	32	6400		
1020-1400	1400	19	7600	35	7000		
1020-1500	1500	20	8000	37	7400	9	8550
1020-1600	1600	22	8800	40	8000	10	9500
1020-1700	1700	24	9600	42	8400	11	10450
1020-1800	1800	25	10000	45	9000		
1020-1900	1900	27	10800	47	9400	12	11400




Model DL Hareket Yönü
Model DL Movement Direction







Model DB Hareket Yönü
Model DB Movement Direction

Ürün Nr. 1020 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DL-DB
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik Basınç : 250kgf/cm²


Product Nr. 1020 Die Lifter Hydraulic Model DL-DB
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic Pressure : 250kgf/cm²






	D□50 Serisi / Serial DL50-2100'den önce	D□50 Serisi / Serial DL50-2100'den sonra
Dış Ölçüler Outline Dimensions		
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)		

Referans Nr.	L	D□50					
		DL50		DB50		Hid. Silindir Hyd. cylinder	
		Rulo Roller (DL)	Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DB)	Kapasite Capacity kg	Piston	Kapasite Capacity kg
1020-0200	200	2	1000	4	1000	2	2400
1020-0300	300	3	1500	6	1500		
1020-0400	400	4	2000	9	2250		
1020-0500	500	5	2500	11	2750	3	3600
1020-0600	600	6	3000	13	3250		
1020-0700	700	7	3500	16	4000	4	4800
1020-0800	800	8	4000	18	4500		
1020-0900	900	9	4500	20	5000	5	6000
1020-1000	1000	10	5000	23	5750		
1020-1100	1100	11	5500	25	6250	6	7200
1020-1200	1200	12	6000	27	6750		
1020-1300	1300	13	6500	29	7250	7	8400
1020-1400	1400	14	7000	31	7750		
1020-1500	1500	15	7500	33	8250		
1020-1600	1600	16	8000	35	8750	8	9600
1020-1700	1700	17	8500	38	9500		
1020-1800	1800	18	9000	40	10000	9	10800
1020-1900	1900	19	9500	42	10500		
1020-2000	2000	20	10000	44	11000	10	12000
1020-2100	2100	21	10500	46	11500		
1020-2200	2200	22	11000	48	12000		
1020-2300	2300	23	11500	50	12500	11	13200
1020-2400	2400	24	12000	52	13000		
1020-2500	2500	25	12500	54	13500	12	14400




Model DL Hareket Yönü
Model DL Movement Direction





Model DB Hareket Yönü
Model DB Movement Direction

Ürün Nr. 1020 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DL-DB
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik Basınç : 250kgf/cm^2


Product Nr. 1020 Die Lifter Hydraulic Model DL-DB
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic Pressure : 250kgf/cm^2





Dış Ölçüler Outline Dimensions	DL80 Serisi / Serial 
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)	

Referans Nr.	L	DL80			
		DL80		Hid. Silindir Hyd. cylinder	
		Rulo Roller (DL)	Kapasite Capacity kg	Piston	Kapasite Capacity kg
1020-0200	200	-	-	-	-
1020-0300	300	-	-	-	-
1020-0400	400	-	-	-	-
1020-0500	500	5	3250	2	600
1020-0600	600	6	3900		
1020-0700	700	7	4550	3	9000
1020-0800	800	8	5200		
1020-0900	900	9	5850		
1020-1000	1000	10	6500	4	12000
1020-1100	1100	11	7150		
1020-1200	1200	12	7800		
1020-1300	1300	13	8450		
1020-1400	1400	14	9100	5	15000
1020-1500	1500	15	9750		
1020-1600	1600	16	10400		
1020-1700	1700	17	11050	6	18000
1020-1800	1800	18	11700		
1020-1900	1900	19	12350		
1020-2000	2000	20	13000		
1020-2100	2100	21	13650	7	21000
1020-2200	2200	22	14300		
1020-2300	2300	23	14950		
1020-2400	2400	24	15600		
1020-2500	2500	25	16250	8	24000



Model DL Hareket Yönü
Model DL Movement Direction

Ürün Nr. 1020 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DL
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik Basınç : 250kgf/cm^2

Product Nr. 1020 Die Lifter Hydraulic Model DL
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic Pressure : 250kgf/cm^2