
EXTERNAL DIAL CALIPER GAUGES





2333-201


(mm)

Code	Range	Graduation	Accuracy	L	H	W	R
2333-201	0-20mm	0.01mm	±0.03mm	80	25	6.5	R0.5
2333-301	10-30mm	0.01mm	±0.03mm	80	25	6.5	R0.5
2333-401	20-40mm	0.01mm	±0.03mm	80	25	6.5	R0.5
2333-501	30-50mm	0.01mm	±0.03mm	80	25	6.5	R0.5
2333-601	40-60mm	0.01mm	±0.03mm	80	25	6.5	R0.5

DIGITAL EXTERNAL CALIPER GAUGES

DATA OUTPUT

- Carbide measuring tips
- Reading in digit and analog
- With transmission button and signal light
- Display can be rotated by 320°
- Button function: on/off, zero, tolerance Go and No-Go display, data preset, measuring direction change, max./min./TIR measurement, inch/metric conversion, absolute/incremental measurement, data output
- CR2032 battery
- Automatic power off (time is adjustable)
- Data output
- Optional accessory: wireless transmitter code **7315-50M** (receiver is needed) page 8






2132-20

Code	Range	Resolution	Accuracy	L
2132-20	0-20mm/0-0.8"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<60mm
2132-40	20-40mm/0.8-1.6"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<60mm
2132-60	40-60mm/1.6-2.4"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<55mm
2132-80	60-80mm/2.4-3.2"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<55mm
2132-100	80-100mm/3.2-4"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm	<55mm



EXTERNAL DIAL CALIPER GAUGES



- Carbide measuring tips



2332-20

(mm)

Code	Range	Graduation	Accuracy	L
2332-20	0-20mm	0.01mm	±0.04mm	<60
2332-40	20-40mm	0.01mm	±0.04mm	<60
2332-60	40-60mm	0.01mm	±0.04mm	<55
2332-80	60-80mm	0.01mm	±0.04mm	<55
2332-100	80-100mm	0.01mm	±0.04mm	<55

