POPULAR MODEL

INSPECTION CERTIFICATE

OUTSIDE MICROMETERS



3203-25A



3203-50A







- Graduation: metric 0.01mm
  inch 0.0001"
- Carbide measuring faces
- Meet DIN863-1
- Supplied with setting standards (except 0-25mm and 0-1")



3203-1004A



3203-3006A

Metric (ratchet stop type)

Code	Range	Accuracy	L	a	b
3203-25A*	0-25mm	±2µm	32mm	9mm	28mm
3203-50A*	25-50mm	±2µm	57mm	14mm	36mm
3203-75A*	50-75mm	±2µm	82mm	15mm	49mm
3203-100A*	75-100mm	±3µm	107mm	15mm	60mm
3203-125A	100-125mm	±3µm	133mm	16.5mm	73mm
3203-150A	125-150mm	±3µm	158mm	16.5mm	85mm
3203-175A	150-175mm	±4µm	183mm	19.4mm	104mm
3203-200A	175-200mm	±4µm	209mm	19.4mm	117mm
3203-225A	200-225mm	±4µm	234mm	19.4mm	130mm
3203-250A	225-250mm	±5µm	260mm	19.4mm	142mm
3203-275A	250-275mm	±5µm	285mm	19.4mm	155mm
3203-300A	275-300mm	±5µm	310mm	19.4mm	168mm

Inch (ratchet stop type)

Code	Range	Accuracy	L	a	b
3203-1A*	0-1"	±0.0001"	1.260"	0.354"	1.102"
3203-2A*	1-2"	±0.0001"	2.244"	0.551"	1.496"
3203-3A*	2-3"	±0.0001"	3.228"	0.591"	1.929"
3203-4A*	3-4"	±0.00015"	4.213"	0.591"	2.362"
3203-5A*	4-5"	±0.00015"	5.236"	0.650"	2.874"
3203-6A*	5-6"	±0.00015"	6.220"	0.650"	3.346"
3203-7A	6-7"	±0.0002"	7.205"	0.764"	4.094"
3203-8A	7-8"	±0.0002"	8.228"	0.764"	4.606"
3203-9A	8-9"	±0.0002"	9.213"	0.764"	5.118"
3203-10A	9-10"	±0.00025"	10.236"	0.764"	5.591"
3203-11A	10-11"	±0.00025"	11.220"	0.764"	6.102"
3203-12A	11-12"	±0.00025"	12.205"	0.764"	6.614"

Metric micrometer set (ratchet stop type)

Code	Range	Micrometers included	Packaging
3203-753A*	0-75mm	3203-25A, 3203-50A, 3203-75A	blow mould case
3203-1004A*	0-100mm	3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A	blow mould case
3203-1506A	0-150mm	3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A	blow mould case
3203-3006A	150-300mm	3203-175A, 3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A	plastic case
3203-3012A	0-300mm	3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A 3203-175A, 3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A	plastic case

Inch micrometer set (ratchet stop type)

Code	Range	Micrometers included	Packaging
3203-33A*	0-3"	3203-1A, 3203-2A, 3203-3A	blow mould case
3203-44A*	0-4"	3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A	blow mould case
3203-66A*	0-6"	3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A, 3203-5A, 3203-6A	blow mould case
3203-126A	6-12"	3203-7A, 3203-8A, 3203-9A, 3203-10A, 3203-11A, 3203-12A	plastic case
3203-1212A	0-12"	3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A, 3203-5A, 3203-6A, 3203-7A, 3203-8A, 3203-9A, 3203-10A, 3203-11A, 3203-12A	plastic case

*Supplied with manufacturer inspection certificate

Inch (friction thimble type)

Code	Range	Accuracy	L	a	b
3203-1FA*	0-1"	±0.0001"	1.260"	0.354"	1.102"
3203-2FA*	1-2"	±0.0001"	2.244"	0.551"	1.496"
3203-3FA*	2-3"	±0.0001"	3.228"	0.591"	1.929"
3203-4FA*	3-4"	±0.00015"	4.213"	0.591"	2.362"
3203-5FA*	4-5"	±0.00015"	5.236"	0.650"	2.874"
3203-6FA*	5-6"	±0.00015"	6.220"	0.650"	3.346"
3203-7FA	6-7"	±0.0002"	7.205"	0.764"	4.094"
3203-8FA	7-8"	±0.0002"	8.228"	0.764"	4.606"
3203-9FA	8-9"	±0.0002"	9.213"	0.764"	5.118"
3203-10FA	9-10"	±0.00025"	10.236"	0.764"	5.591"
3203-11FA	10-11"	±0.00025"	11.220"	0.764"	6.102"
3203-12FA	11-12"	±0.00025"	12.205"	0.764"	6.614"